

**2,5% H2 Balance: Argon****DK067**2.2 : Ikke-brandfarlige,  
ugiftige gasser**Advarsel****PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn : 2,5% H2 Balance: Argon  
Sikkerhedsdatablad nr : DK067

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Relevante identificerede anvendelser : Industrielt og professionelt. Foretag risikovurdering før brug.  
Test gas / Kalibreringsgas. Laboratoriebrug. Kontakt leverandør for flere anvendelsesområder.  
Anvendelser der frarådes : Forbruger anvendelse.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firmaets identifikation : AGA A/S  
Vermlandsgade 55  
2300 Copenhagen S Denmark  
Tel: +4532836600  
E-mail: info@dk.aga.com  
Hjemmeside: www.aga.dk

**1.4. Nødtelefon**

Nødtelefon : 82 12 12 12[24t - Giftlinjen]

**PUNKT 2. Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP)**

• Fysiske risici : Gasser under tryk - Trykgasser - Advarsel - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280

**Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45**

: Ikke klassificeret som farligt stoffet / blandingen.

**2.2. Mærkningselementer****Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)**

• Farepiktogrammer



• Kode for farepiktogrammer : GHS04  
• Signalord : Advarsel  
• Risikosætningerne : H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.  
• Sikkerhedssætninger

**2,5% H2 Balance: Argon****DK067****PUNKT 2. Fareidentifikation /...**

- Opbevaring : P403 - Opbevares på et godt ventileret sted.

**2.3. Andre farer**

: Kvælningsfare ved høje koncentrationer.

**PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1. Stof / 3.2. Blanding****Materiale.**

Indholdsstoffers	Indhold	CAS-nr. EF-nr. Indeksnr.	Klassificering(DSD)	Klassificering(CLP)
Hydrogen	: 2,5 %	1333-74-0 215-605-7 001-001-00-9 * 1	F+; R12	Flam. Gas 2 (H221) Press. Gas Comp. (H280)
Argon	: bal.	7440-37-1 231-147-0 ----- * 1	Ikke klassificeret (DSD)	Press. Gas Comp. (H280)

Indeholder ingen sundhedsskadelige bestanddele eller forureninger.

\* 1: Medtaget i Bilag IV / V REACH, fritaget for registrering.

\* 2: Registreringstidsfristen er ikke udløbet.

\* 3: Registrering ikke påkrævet. Importret eller produceret < 1 ton/år.

Komplet tekst af R-sætninger se afsnit 16. Komplet tekst af H-erklæringer se afsnit 16.

**PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Indånding : Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt ofret til et ikke-forurenede område. Hold ofret varmt og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejrtrækning.
- Hudkontakt : Ingen kendte bivirkninger fra dette produkt.
- Øjenkontakt : Ingen kendte bivirkninger fra dette produkt.
- Indtagelse : Indtagelse skønnes ikke relevant.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

: Høje koncentrationer kan forårsage kvælning. Symptomerne omfatter evt. svigtende lemmer/bevidsthed, uden at ofret bemærker det.  
Henvist til afsnit 11.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**


: Ingen.

**PUNKT 5. Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler**

- Egnede slukningsmidler : Vandforstøvning eller tåge.
- Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstråle til at slukke.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

- Særlige risici : Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere.
- Farlige forbrændingsprodukter : Ingen.

A Member of The Linde Group		<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 3
			Revideret udgave nr. : 0
			Dato : 30 / 6 / 2015
			Erstatter : 0 / 0 / 0
<b>2,5% H2 Balance: Argon</b>			<b>DK067</b>

## PUNKT 5. Brandbekæmpelse /...

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Særlige forholdsregler** : Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko.  
Luk for gassen, hvis det er muligt.  
Koordiner brandbekæmpelse i forhold til branden. Påvirkning af ild varmestråling kan få gasbeholdere til at springe. Køl beholdere i farezonen med vandstråle fra en sikker position. Led ikke forurenet brandvand i kloak eller regnvandsafløb.  
Anvend vandforstøvning eller vandtåge til at dæmpe branddampe, hvis det er muligt.
- Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk** : Brug luftforsyнет åndedrætsværn.  
Standard beskyttelsestøj og udstyr (friskluftforsyнет åndedrætsværn) til brandmænd.  
EN 469: Beskyttelsestøj til brandmænd. EN 659: Beskyttelseshandsker til brandmænd.  
Standard EN 137 friskluftforsyнет åndedrætsværn (open circuit) med fuld maske.

## PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- : Evakuer området.
- Forsøg at stoppe udslippet.
- Sørg for tilstrækkelig luftventilation.
- Benyt luftforsyнет åndedrætsværn ved indtrængen, medmindre luften er konstateret ufarlig.
- Overvåg koncentrationen af stoffet i udslippet.
- Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger m.v., hvor farlig ophobning kan forekomme.
- Handle i overensstemmelse med lokal beredskabsplan.
- Stå i vindsiden.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- : Forsøg at stoppe udslippet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- : Ventiler området.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

- : Se også afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Sikker brug af produktet** : Anvend kun veldefineret udstyr, egnet til produktet ved dets tryk og temperatur. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl.  
Undgå udslip til atmosfæren.  
Indånd ikke gas.  
Kun erfaren personale med relevant oplæring bør håndtere komprimerede gasser.  
Stoffet skal håndteres efter godkendte hygiejne- og sikkerhedsprocedurer.  
Undgå rygning under håndteringen.  
Det skal sikres, at hele gasanlægget er kontrolleret for lækager før brug, eller at det er underlagt periodisk kontrol.  
Overvej trykbegrænseranordningen(r) i gasinstallationer.
- Sikker håndtering af gasbeholderen.** : Henvi til leverandørens flaskehåndteringsforskrifter.  
Undgå returløb i flasken.  
Beskyt gasflaskerne mod fysisk skade; flaskerne må ikke slæbes, rulles, glides eller væltes.  
Anvend egnet vogn for at transportere gasflaskerne også over korte afstande.  
Lad ventilhætten sidde indtil gasflasken er forsvarligt sikret mod at vælte ved en væg eller arbejdsbord og er klar til brug.  
Hvis brugeren oplever problemer med håndteringen af flaskeventilen skal anvendelsen afbrydes og leverandøren kontaktes.  
Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere beholderens ventiler eller sikkerhedsafblæsningsudstyr.  
Beskadiget ventiler skal omgående rapporteres til leverandøren.  
Hold beholderventiler rene og frie for forureninger særligt olie og vand.  
Så snart beholderen er frakoblet udstyret skal beskyttelseshætten sættes på, hvis en sådan

## AGA A/S

Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark  
Tel: +4532836600  
E-mail: info@dk.aga.com  
Hjemmeside: www.aga.dk

A Member of The Linde Group   <b>AGA</b>	<b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>	Side : 4
		Revideret udgave nr. : 0
		Dato : 30 / 6 / 2015
		Erstatter : 0 / 0 / 0
<b>2,5% H2 Balance: Argon</b>		<b>DK067</b>

## PUNKT 7. Håndtering og opbevaring /...

medfølger.  
Luk beholderens ventil efter hver brug, og når den er tom, selvom beholderen stadig er tilkoblet udstyr.  
Førsøg aldrig at overføre gasser fra en flaske/beholder til en anden.  
Anvend aldrig åben ild eller elektisk opvarmning for at øge trykket i en gasbeholder.  
Etiketter og mærkning som gasleverandøren har påsat gasflasken for at identificere indholdet må ikke fjernes.  
Beholdere bør opbevares stående og forsvarligt sikret mod at vælte.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

: Hold flasketemperaturen under 50°C og opbevar flasken på et godt ventileret sted.  
Vurder relevante love og lokale forskrifter om oplag af beholdere.  
Beholdere bør ikke opbevares under forhold som kan medføre korrosion.  
Beholdere bør opbevares stående og forsvarligt sikret mod at vælte.  
Kontroller periodisk oplagrede beholdere for lækager og generel tilstand.  
Ventilhætter og kapper bør være monteret.  
Beholdere skal opbevares på områder, hvor der det ikke er brandfare og på afstand af varmekilder og tændkilder.  
Holdes væk fra brændbare stoffer.

### 7.3. Særlige anvendelser

: Ingen.

## PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

**DNEL: Afledt nuleffektniveau [ppm] (Arbejdere)**

: Ingen tilgængelige data.

**DMEL: Afledt minimum effekt niveau (arbejdere)**

: Ingen tilgængelige data.

**PNEC: beregnet nuleffekt-koncentration [ppm]**

: Ingen tilgængelige data.

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### **8.2.1. Passende teknisk kontrol**

: Ilt-detektorer bør anvendes når kvælende gasser kan udslippe.  
Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.  
Det skal sikres, at eksponeringen ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier.  
Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager.  
Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbejde.

#### **8.2.2. Personlig værnemiddel**

: En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes:  
Personlige værnemidler kompatible med de anbefalede EN / ISO-standarder skal vælges.

#### • Øje/ansigt beskyttelse

: Brug sikkerhedsbriller.  
Standard EN166 - Personlig øjenbeskyttelse.

#### • Hudbeskyttelse

##### - Haendernebeskyttelse

: Anvend arbejdshandsker når der håndteres gasbeholdere.  
Standard EN 388 beskyttelseshandsker mod mekanisk risiko.

##### - Øvrigt

: Bær sikkerhedssko ved håndtering af beholdere.  
Standard EN ISO 20345 - Personlige værnemidler - Sikkerhedsfodtøj.

#### • Åndedrætsværn

: Friskluffforsynet åndedrætsværn skal anvendes i iltfattige atmosfærer.  
Standard EN 137 friskluffforsynet åndedrætsværn (open circuit) med fuld maske.

#### • Farvedopvarmning

: Behøves ikke.

## **AGA A/S**

Vermilandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark

Tel: +4532836600

E-mail: info@dk.aga.com

Hjemmeside: www.aga.dk

**2,5% H2 Balance: Argon****DK067****PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler /...**

**8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning** : Henvis til lokale reguleringer og restriktioner af emissioner til atmosfæren. Se afsnit 13 for specifikke metoder for håndtering af restgas.

**PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Udseende****Fysisk tilstand ved 20°C / 101.3kPa** : Gas.**Farve** : Blanding indeholdende en eller flere komponent(er) som har følgende farve( r) :  
Farveløs.**Lugt** : Ingen lugt. Ingen advarsel ved lugt.**Lugtærskel** : Lugtgrænsen er subjektiv og utilstrækkeligt til at advare om overeksponering.**pH-værdi** : Ikke relevant for gasblandinger.**Massefylde [g/mol]** : Ikke relevant for gasblandinger.**Smeltepunkt [°C]** : Ikke relevant for gasblandinger.**Begyndelseskogepunkt [°C]** : Ikke relevant for gasblandinger.**Flammepunkt [°C]** : Ikke relevant for gasblandinger.**Fordampningshastighed (æter=1)** : Ikke relevant for gasblandinger.**Ekspløsningsgrænser** : Ikke brændbar.**Damptryk [20°C]** : Ikke relevant.**Relativ massefylde, gasformigt (luft=1)** : Tungere end luft.**Opløselighed i vand [mg/l]** : Blandings komponent(er)s opløselighed i vand :  
• Argon : 61 • Hydrogen : 1,6**Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand [ log Kow]** : Ikke relevant for gasblandinger.**Viskositet ved 20°C [mPa.s]** : Ikke relevant.**Ekspløse egenskaber** : Ikke relevant.**Oxiderende egenskaber** : Ikke relevant.**9.2. Andre oplysninger****Andre data** : Dampene er tungere end luft og kan ophobes i lavtliggende eller afgrænsede områder.**PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

: Ingen fare for reaktivitet udover det som er beskrevet i punkterne nedenfor.

**10.2. Kemisk stabilitet**

: Stabil under normale vilkår.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

: Ingen.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

: Ingen.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

: Ingen.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

: Farlige nedbrydningsprodukter bør ikke forekomme ved normal lagring og brug.

**2,5% H2 Balance: Argon****DK067****PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut giftighed	: Produktet er ugiftigt.
Rotte, inhalering LC50 [ppm/4h]	: Ingen tilgængelige data.
Hudætsning/-irritation	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
Carcinogenicitet	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
Mutagenicitet	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
Reproduktionstoksiske : fertilitetskvotient	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
Reproduktionstoksiske : foetus	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
Enkel STOT-eksposering	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
Gentagne STOT-eksposeringer	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
aspirationsfare.	: Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

**PUNKT 12. Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Vurdering	: Klassificeringskriterierne er ikke opfyldt.
EC50 48 timers - stor dafni [mg/l]	: Ingen tilgængelige data.
EC50 72h - Algae [mg/l]	: Ingen tilgængelige data.
LC50 96 timers - fisk [mg/l]	: Ingen tilgængelige data.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Vurdering : Ingen tilgængelige data.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Vurdering : Ingen tilgængelige data.

**12.4. Mobilitet i jord**

Vurdering : Ingen tilgængelige data.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Vurdering : Ikke klassificeret som PBT or vPvB.

**12.6. Andre negative virkninger**

Virkning på ozonlaget	: Ingen.
Effekt på den globale opvarmning	: Ingen kendte effekter fra dette produkt.

**PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

: Vær sikker på at emissionsgrænser stillet i lokale regler eller tilladelser ikke overskrides. Bortled ikke til steder, hvor ophobning kan være farlig. Se EIGA dokument Doc.30 "Disposal of Gases", downloadable at <http://www.eiga.org> for mere vejledning i vedrørende egnet bortskaffelse. Kontakt leverandøren, hvis vejledning behøves.

Liste over farligt affald : 16 05 05: Gasser i trykbeholdere andre end de nævnte i 16 05 04.

**13.2. Andre oplysninger**

: Ingen.

**2,5% H2 Balance: Argon****DK067****PUNKT 14. Transportoplysninger****14.1. UN-nummer**UN-nummer : 1956  
ADR, IMDG, IATA-mærkning

: 2.2 : Ikke-brandfarlige, ugiftige gasser

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**Transport ad vej/med jernbane (ADR/  
RID) : KOMPRIMERET GAS, N.O.S. (Argon, Hydrogen)  
Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-  
DGR) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Hydrogen)  
Transport ad sø (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Hydrogen)**14.3. Fareklasse(r) for transport**Transport ad vej/med jernbane (ADR/  
RID)  
Class : 2  
Classification code : 1 A  
H.I. nr : 20  
Tunnelrestriktion : E : Passage forbidden through tunnels of category E.  
Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-  
DGR)  
Class / Division (Subsidiary risk(s)) : 2.2  
Transport ad sø (IMDG)  
Class / Division (Subsidiary risk(s)) : 2.2  
Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C  
Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V**14.4. Emballagegruppe**Transport ad vej/med jernbane (ADR/  
RID) : Ikke relevant.  
Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-  
DGR) : Ikke relevant.  
Transport ad sø (IMDG) : Ikke relevant.**14.5. Miljøfarer**Transport ad vej/med jernbane (ADR/  
RID) : Ingen.  
Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-  
DGR) : Ingen.  
Transport ad sø (IMDG) : Ingen.**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Packing Instruction(s)  
Transport ad vej/med jernbane (ADR/  
RID) : P200  
Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-  
DGR)  
Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.  
Packing instruction - Passenger and  
Cargo Aircraft : 200  
Cargo Aircraft only : Allowed.

**2,5% H2 Balance: Argon****DK067****PUNKT 14. Transportoplysninger /...**

<b>Packing instruction - Cargo Aircraft only</b>	: 200
<b>Transport ad sø (IMDG)</b>	: P200
<b>Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>	: Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset. Sørg for, at chaufføren kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et uheld. Forinden transport : - Sørg for tilstrækkelig ventilation. - Sørg for at beholderne er fastspændte. - Flaskeventilen er lukket og tæt. - evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret. - evt. flaskehætte er korrekt monteret.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL73/78 og IBC koden**

<b>Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL73/78 og IBC koden</b>	: Ikke relevant.
--	------------------

**PUNKT 15. Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU lovgivning**

<b>Seveso regulation 96/82/EC</b>	: ikke omfattet.
-----------------------------------	------------------

**National lovgivning**

<b>National lovgivning</b>	: Overhold alle nationale/lokale forskrifter.
----------------------------	---

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

: En CSA (kemikaliesikkerhedsvurdering) kræves ikke for dette produkt.

**PUNKT 16. Andre oplysninger**

<b>Indikation af ændringer</b>	: Revideret sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Kommissionens forordning 453/2010.
<b>Råd om uddannelse</b>	: Trykbeholder.
<b>Flere oplysninger</b>	: Klassificering i henhold til beregningsmetoder i dokument (EC) 1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med gældende Europæisk lovgivning.
<b>Liste med fuld tekst R-sætninger i sektion 3.</b>	: R12 : Yderst brandfarlig.
<b>Liste med fuld tekst af sikkerhedssætninger i sektion 3.</b>	: H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
<b>ANSVARSRALÆGGELSE</b>	: Forinden produktet anvendes til forsøg eller i nye processer, bør gennemføres en kompatibilitets- og risikoanalyse. Oplysningerne i denne vejledning baseres på et grundigt forarbejde og foreligger ajourført efter bedste sagkyndig viden på trykkestidspunktet. Men evt. uheld eller følgevirkninger, som kunne sættes i forbindelse med brugen af disse oplysningerne, skal brugeren alene bære ansvaret for.

Slut på dokumentet